


GESSO



INDICAÇÕES

O produto é indicado para pequenos reparos e revestimento de superfícies em alvenarias de áreas internas, para assentamento de molduras, sancas pré-fabricadas de gesso e confecção de peças artesanais, estatuetas, etc.

BASES DE APLICAÇÃO

Alvenarias em geral: Paredes, tetos, vigas, pilares e emboços em áreas internas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DO PRODUTO

A base da aplicação não pode apresentar desvios de prumo e planeza e deve estar curada, firme e limpa, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar a aderência. Não utilizar o produto sobre superfícies de cimento que não estejam totalmente secas

ATENÇÃO:

- Use 850 mL de água para 1 kg deste GESSO sempre pulverizando o pó sobre a água de maneira uniforme.
- Este é um produto de múltiplo uso. Tanto serve para revestimento quanto para fundição.
- A ação de misturar intensamente o produto com a água acelera a pega. Isso deverá ser feito quando for utilizado para a fundição de peças.
- No início do trabalho, quando não se tem a noção exata da relação **tempo de endurecimento x tempo de aplicação**, preparar porções menores de produto para evitar desperdícios.
- A espessura máxima recomendada para revestimentos feitos com o Gesso MG MASSA é de 5mm.

COMPOSIÇÃO

CaSO₄.1/2H₂O

(Sulfato de Cálcio Semi-Hidratado).

Impurezas: Carbonatos de cálcio e magnésio, argila, minerais e sais solúveis.

VALIDADE

24 meses após a fabricação

EMBALAGEM

Sacos plásticos de 1 kg

ARMAZENAGEM

Mantenha a embalagem bem fechada, em local coberto, seco, fresco e arejado, sobre estrados de madeira, em pilhas de até 1,50 m de altura.

IMPORTANTE

O produto atende as atuais normas técnicas e projetos elaborados pela ABNT

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

- Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha na aplicação
- Evitar contato direto com a pele durante seu processo de endurecimento
- Caso ocorra contato com a pele ou com os olhos, lavar imediatamente com água corrente
- Não diluir restos do produto nas redes de água e esgoto, para evitar entupimento
- Evite formação de poeira
- Produto alcalino de baixa toxicidade
- Produto possui embalagem reciclável

ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características, desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções aqui descritas.

O perfeito desempenho do material dependerá também de fatores tais como: **Preparo da superfície, condições climáticas, técnicas de aplicação, etc**

Caso as instruções de aplicação e uso do produto não forem seguidas corretamente a MG MASSA reserva-se no direito de dispensar qualquer garantia sobre o Gesso.



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800